Hersteller Gewe Reifengroßhandel GmbH
Hans Geiger Straße 15
D-67661 Kaiserslautern
QM-Nr. 49 02 0160905

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

	Achse 1	**Achse 2**
Modell	AR1	AR1
Typ	AR1-8018	AR1-9018
Radgröße	8,0Jx18H2	9,0Jx18H2
Zentrierart	Mittenzentrierung	Mittenzentrierung

Achse	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang (mm)
1	AR1-8018 T5 / Ø72,5 / 57,1	5/112/57,1	35	850	2100
2	AR1-9018 U5 / Ø72,5/Ø57,1	5/112/57,1	35	800	2100

Kennzeichnungen	Achse 1	Achse 2
Herstellerzeichen	-	-
Radtyp und Ausführung	AR1-8018 (s.o.)	AR1-9018 (s.o.)
Radgröße	8,0Jx18H2	9,0Jx18H2
Einpresstiefe	ET (s.o.)	ET (s.o.)
Giessereikennzeichen	MA	MA
Herkunftsmerkmal	-	-
Herstelldatum	Monat und Jahr	Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)	Schaftlänge (mm)
S02	Schraube M14x1,5	Kegel 60°	120	28
S03	Schraube M14x1,5	Kegel 60°	140	28
S04	Schraube M14x1,5	Kegel 60°	170	32

Prüfungen

Die Gutachten Nr.08-0990-A00-V02 und 08-0929-A00-V01 über die Sonderradprüfungen liegen vor.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller Audi
Seat
Skoda
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Audi A3 Cabriolet 8P e1*2001/116*0456*..	75-147	225/40R18	K1c R02	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Cbo K44 K46 K56 V18 S02
	75-147	225/40R18	K2b R03	
	75-147	245/35R18	K2c R03	
	75-147	255/35R18	K2c R03	
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA e1*2001/116*0217*.., e1*2001/116*0418*..	184-195	225/40R18	K2b K44 K46 K56 R03 T88 T89	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Flh V18 S02
	184-195	225/40R18	K1c R02 T88 T89	
	184-195	245/35R18	K2c K44 K46 K56 R03 T88	
	184-195	255/35R18	K2c K44 K46 K56 R03	
Audi A3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB e1*2001/116*0217*..; e1*2001/116*0241*..; e1*2001/116*0418*..; e13*2007/46*1082*..	66-147	225/40R18	K2b R03	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Flh K44 K46 K56 V18 S02
	66-147	225/40R18	K1c R02	
	66-147	245/35R18	K2c R03	
	66-147	255/35R18	K2c R03	
Audi A3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	77-135	215/40R18	K1c K3a K5d R02 T85 T89	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A57 F24 Flh V00 V18 S02
	77-135	225/35R18	K1c K3a K5d R02 T83 T87	
	77-135	225/35R18	K2c K4i K6h K8s R03 T83 T87	
	77-135	225/40R18	K1c K3a K5d R02	
	77-135	225/40R18	K2c K4i K6h K8s R03	
	77-135	235/35R18	K1c K3a K5d R02 T86 T90	
	77-135	235/35R18	K2c K4i K6h K8s R03 T86 T90	
	77-135	245/35R18	K2c K4i K6h K8s R03	
	77-135	255/35R18	K2c K4i K6h K8s R03	
Audi A4 8E e1*98/14*0151*.., e1*2001/116*0151*..	74-162	225/40R18	K2b K44 K46 R03 T88 T89 T92	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim V18 W20 S02
	74-162	225/40R18	K1a K1b R02 T88 T89 T92	
	74-162	235/40R18	K2b K44 K46 R03	
	74-162	235/40R18	K1c R02	
	74-162	245/35R18	K2c K44 K46 R03 T88 T89 T92	
	74-162	245/35R18	K1c R02 T88 T89 T92	
	74-162	255/35R18	K2c K44 K46 R03	
Audi A4 B5 e1*93/81*0013*.. , e1*98/14*0013*..	55-169	225/40R18	K2b K44 K56 R03 T88 T89	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Au7 Car K41 K45 K46 Lim V18 S02
	55-169	225/40R18	K1c R02 T88 T89	
	55-169	245/35R18	K2c K44 K56 R03 T88 T89	
	55-169	245/35R18	K1c R02 T88 T89	
Audi A4 QB6 e1*2001/116*0243*..	162	225/40R18	K2b K44 K46 R03 T88 T89 T91	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Car Cbo Lim V18 W20 S02
	162	225/40R18	K1a K1b R02 T88 T89 T91	
	162	235/40R18	K2b K44 K46 R03	
	162	235/40R18	K1c R02	
	162	245/35R18	K2c K44 K46 R03 T88 T89	
	162	245/35R18	K1c R02 T88 T89	
	162	255/35R18	K2c K44 K46 R03	

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Audi A4 Cabriolet 8H e1*98/14*0177*.., e1*2001/116*0177*..	96-162	225/40R18	K2b K44 K46 R03 T88 T89 T91 T92	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Cbo V18 W20 S02
	96-162	225/40R18	K1a R02 T88 T89 T91 T92	
	96-162	235/40R18	K2b K44 K46 R03 T91 T93	
	96-162	235/40R18	K1c R02 T91 T93	
	96-162	245/35R18	K2c K44 K46 R03 T88 T89 T92	
	96-162	245/35R18	K1c R02 T88 T89 T92	
	96-162	255/35R18	K2c K44 K46 R03	
Audi A4 S4 8E,8H,QB6 e1*98/14,2001/116* 0151,0177,0243*..	253	235/40R18	K2b K44 K46 R03 T91 T93	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Car Cbo Lim V18 S02
	253	235/40R18	K1c R02 T91 T93	
	253	255/35R18	K2c K44 K46 R03	
Audi A6 4B e1*96/27, 98/14, 2001/116*0051*..	81-184	225/40R18	K1c R02 T88 T92	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Au9 Car Lim V18 X27 S02
	81-184	225/40R18	K2b K46 R03 T88 T92	
	81-184	235/40R18	G40 K1c R02 T91 T93	
	81-184	235/40R18	G40 K2c K44 K46 R03 T91 T93	
	81-184	245/35R18	K1c R02 T88 T92	
	81-184	245/35R18	K2c K44 K46 R03 T88 T92	
	81-184	255/35R18	K2c K44 K46 R03 T90 T94	
Audi A6 -/Avant 4F, 4F1 e1*2001/116*0254*.., e1*2001/116*0276*..; e13*2007/46*1080*..	89-257	225/45R18	R02 T91 T95	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim NBF V18 X27 S02
	89-257	235/40R18	K2b R03 T91 T93	
	89-257	235/40R18	R02 T91 T93	
	89-257	245/40R18	K2b K44 K46 K56 R03 T93	
	89-257	245/40R18	K1b R02 T93	
	89-257	255/40R18	K2b K44 K46 K56 R03	
	89-257	265/35R18	K2b K44 K46 K56 R03 T93	
	89-257	275/35R18	K2c K44 K46 K56 R03	
Audi A8 4E e1*2001/116*0198*.., e1*2001/116*0246*..	154-171	235/50R18	K1a R02 R37	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 B03 B60 BS8 BnK Lim NBF V18 S02
	154-171	235/50R18	K2b R03 R37 R70	
	154-171	245/45R18	R02 T00 T96	
	154-171	245/45R18	K2b R03	
	154-171	255/45R18	K1a R02	
	154-171	255/45R18	K2b R03	
	154-171	275/40R18	K2b R03	
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*..	100-155	235/45R18	R02	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A57 V00 V18 S03
	100-155	235/45R18	R03	
	100-155	245/45R18	R02	
	100-155	245/45R18	K2b R03	
	100-155	255/45R18	K1a R02	
	100-155	255/45R18	K2b R03	

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Audi Q3 8U, 8U1 e1*2007/46*0591*..; e13*2007/46*1163*.. - mit Radhaus-Verbreiterungen	100-155	235/45R18	R02	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A57 KMV V00 V18 S03
	100-155	235/45R18	R03	
	100-155	245/45R18	R02	
	100-155	245/45R18	R03	
	100-155	255/45R18	R02	
	100-155	255/45R18	R03	
Audi S3, -/Sportback 8V e1*2007/46*0607*..	206, 221	225/40R18	K1c K3a K5d R02	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A56 F24 Flh V00 S02
	206, 221	225/40R18	K2c K4i K6h K8s R03	
	206, 221	235/35R18	K1c K3a K5d R02 T90	
	206, 221	235/35R18	K2c K4i K6h K8s R03 T90	
Seat Altea / Toledo 5P, 5PN e9*2001/116*0050*..; e9*2007/46*0012*..	63-155	215/40R18	K1c R02 T85 T89	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A60 Flh KOV SeF Sth V18 S02
	63-155	225/40R18	K1c K41 R02 T88 T91	
	63-155	225/40R18	K2b K44 K46 K56 R03 T88 T91	
	63-155	245/35R18	K2c K44 K46 K56 R03 T88 T89 T92	
	63-155	255/35R18	K2c K44 K46 K56 R03 T90 T94	
Seat Leon 1P, 1PN e9*2001/116*0052*..; e9*2007/46*0013*..	63-155	215/40R18	K1a K1b K27 K41 R02 R37 T85 T89	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Flh V18 S02
	63-195	225/40R18	K1a K1b K27 K41 R02	
	63-195	225/40R18	K2b K44 K46 R03	
	63-195	245/35R18	K2b K44 K46 R03	
	63-195	255/35R18	K2c K44 K46 R03	
Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..; e11*2007/46*0012*..	55-118	215/40R18	K1c R02 T85 T89	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim Npf V18 S02
	55-147	225/40R18	K1c K27 K41 K45 R02	
	55-147	225/40R18	K2b K44 K46 K56 R03 T88 T89 T91	
	55-147	245/35R18	K2b K44 K46 K56 R03 T88 T89 T92	
	55-147	255/35R18	A58 K2b K44 K46 K56 R03	
Skoda Superb 3T e11*2001/116*0326*..; e11*2007/46*0014*..	77-191	225/40R18	K1a K1b K27 R02 T92	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim V18 S02
	77-191	225/40R18	K2b K44 K46 K56 R03 T92	
	77-191	245/35R18	K1c K27 K41 R02 T92	
	77-191	245/35R18	K2c K44 K46 K56 R03 T92	
Skoda Superb 3U e11*98/14*0187*..	74-142	225/40R18	R03 T88 T89 T91	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Lim V18 S02
	74-142	225/40R18	R02 T88 T89 T91	
	74-142	245/35R18	K2b K44 K46 K56 R03 T88 T89	
	74-142	245/35R18	K1c K45 L02 R02 T88 T89	
	74-142	255/35R18	K2a K2b K44 K46 K56 R03	
VW Bus 7DB e1*96/79*0067*.., e1*98/14*0067*..	50-103	235/45R18	G01 K2c R03 T94 T98	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 H15 K34 K41 K42 K43 K44 S04
	50-103	235/45R18	G01 K1c R02 T94 T98	
	50-103	245/40R18	K2c R03 R70 T97	
	50-103	245/40R18	K1c R02 R70 T97	

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
VW Bus 7DZ e1*97/27*0095*.., e1*98/14*0095*..	65-150	245/45R18	G67 K2c R03	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 H15 K34 K41 K42 K43 K44 R70 S04
	65-150	245/45R18	G67 K1c R02	
VW Bus, Transporter 70X02.., 70X12.. H297-300, 304, 306, H322-327	50-103	235/45R18	G01 R03 T94 T98 160	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 H15 K1c K2c K34 K41 K42 K43 K44 S04
	50-103	235/45R18	G01 R02 T94 T98	
	50-103	245/40R18	R03 T93 T97 160	
	50-103	245/40R18	R02 T93 T97	
VW Bus, Transporter 7DW, 7DWA e1*96/79, 98/14* 0066,0120*..	50-103	235/45R18	G01 K2c R03 T98	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 H15 K34 K41 K42 K43 K44 S04
	50-103	235/45R18	G01 K1c R02 T98	
	50-103	245/40R18	K2c R03 T97	
	50-103	245/40R18	K1c R02 T97	
VW EOS 1F e1*2001/116*0349*.. - incl. Facelift 2011	85-184	215/45R18	R02	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Cbo K46 K56 V18 S02
	85-184	225/40R18	K1a R02	
	85-184	225/40R18	K2c K44 R03	
	85-191	235/40R18	K1a K1b R02	
	85-191	235/40R18	K2c K44 R03	
	85-191	245/35R18	K1c K41 R02	
	85-191	245/35R18	K2c K44 K46 R03	
	85-191	255/35R18	K2c K44 R03	
VW Golf (V) 1K e1*2001/116* 0242*00-24	55-169	215/40R18	K1c R02 R37 T85 T89	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Flh V18 S02
	55-184	225/40R18	K2b K44 K46 K56 R03	
	55-184	225/40R18	K1c K41 R02	
	55-184	245/35R18	K2c K44 K46 K56 R03	
	55-184	255/35R18	K2c K44 K46 K56 R03	
VW Golf (V) Variant 1KM e1*2001/116* 0328*00-14	59-147	225/35R18	K1c R02 T83 T87	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car K27 K41 K43 K44 K46 K56 S02
	59-147	225/35R18	K2c R03 T83 T87	
	59-147	225/40R18	K1c R02	
	59-147	225/40R18	K2c R03	
VW Golf (VI) 1K e1*2001/116 *0242*25-..; e1*2007/46*0490*.. - Fließheck/Cabrio	59-173	225/35R18	K3a R02 T83 T87	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Cbo Flh K1c K2c S02
	59-173	225/35R18	K6h K8r R03 T83 T87	
	59-173	225/40R18	K3a R02 T88	
	59-173	225/40R18	K6h K8r R03 T88	

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
VW Golf (VI) Variant 1KM e1*2001/116*0328*..; e1*2007/46*0492*..	59-118	225/35R18	K3a R02 T83 T87	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Car K1c S02
	59-118	225/35R18	K2c K6h K8r R03 T83 T87	
	59-118	225/40R18	K3a R02 T88	
	59-118	225/40R18	K2c K6h K8r R03 T88	
VW Golf (VII) /- Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*.., e1*2007/46*0627*..	63 - 169	215/40R18	K1c K3c K5a R02 T85	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A57 Car F24 Flh V00 V18 S02
	63 - 169	225/35R18	K1c K3c K5a R02 T83	
	63 - 169	225/35R18	K2c K6g K6i K8a R03 T87	
	63 - 169	225/40R18	K1c K3c K5a R02 T88	
	63 - 169	225/40R18	K6g K6i K8a R03 T88	
	63 - 169	235/35R18	K1c K3c K5d R02 T86	
	63 - 169	235/35R18	K2c K6h K6i K8m R03 T86	
	63 - 169	245/35R18	K2c K6h K6i K8m R03 T88	
VW Golf (VII) /- Variant AU, AUV e1*2007/46*0623*.., e1*2007/46*0627*..	63 - 90	215/40R18	K1c K3c K5a R02 T85	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Car F23 Flh V00 V18 S02
	63 - 90	225/35R18	K1c K3c K5a R02 T83 T87	
	63 - 90	225/35R18	K2b K8k R03 T83 T87	
	63 - 90	225/40R18	K1c K3c K5a R02 T88	
	63 - 90	225/40R18	K2b K8k R03 T88	
	63 - 90	235/35R18	K1c K3c K5d R02 T86	
	63 - 90	235/35R18	K2c K6g K8t R03 T86	
	63 - 90	245/35R18	K2c K6g K8t R03 T88	
VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*..; e1*2007/46*0491*..	55-125	215/40R18	K1c K27 K41 R02 R37 T85 T89	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Flh V18 S02
	55-125	225/40R18	K2c K44 K56 R03 T88 T89	
	55-125	225/40R18	K1c K27 K41 R02 T88 T89	
	55-125	245/35R18	K2c K44 K56 R03	
	55-125	255/35R18	K2c K44 K56 R03	
VW Golf R (VI) 1K e1*2001/116 *0242*33-..	188, 199	225/40R18	K3a R02 T88	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Flh K1c K2c S02
	188, 199	225/40R18	K6h K8r R03 T88	
VW Golf R (VII) AU e1*2007/46*0623*..	206, 221	225/40R18	K1c K3c K5a R02 T88	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A56 F24 Flh S02
	206, 221	225/40R18	K2c K6h K6i K8a R03 T88	
	206, 221	235/35R18	K1c K3c K5b R02 T86	
	206, 221	235/35R18	K2c K6h K6i K8m R03 T86	
VW Jetta 1KM e1*2001/116*0328*..	66-147	225/35R18	K1c R02 T83 T87	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A58 K27 K41 K43 K44 K46 K56 Sth S02
	66-147	225/35R18	K2c R03 T83 T87	
	66-147	225/40R18	K1c R02	
	66-147	225/40R18	K2c R03	

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
VW Passat 3B e1*95/54*0043*.., e1*98/14*0043*..	66-142	225/40R18	K2b R03 T88 T89 T91	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Car K46 Lim R21 V18 S02
	66-142	225/40R18	K1c R02 T88 T89 T91	
	66-142	245/35R18	K2b K44 K56 R03 T88 T89	
	66-142	245/35R18	K1c K45 L02 R02 T88 T89	
	66-142	255/35R18	A58 K2c K44 K56 R03 T90	
VW Passat 3BG e1*98/14*0157*.., e1*2001/116*0157*..	74-125	255/35R18	A58 K2c K44 K56 R03 T90	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Car K46 Lim V18 S02
	74-142	225/40R18	K44 R03 T88 T89 T92	
	74-142	225/40R18	K1c R02 T88 T89 T92	
	74-142	245/35R18	K2c K44 K56 R03 T88 T89	
	74-142	245/35R18	K1c K45 R02 T88 T89	
VW Passat 3C e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	215/45R18	K1a R02	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Lim V18 S02
	75-147	225/40R18	K2b K44 K46 K56 R03 T88 T89	
	75-147	225/40R18	K1a R02 T88 T89	
	75-147	235/40R18	K2b K44 K46 K56 R03	
	75-147	235/40R18	K1c R02	
	75-147	245/35R18	K2b K44 K46 K56 R03 T88 T89	
	75-147	245/35R18	K1c K41 R02 T88 T89	
	75-147	255/35R18	K2c K44 K46 K56 R03	
VW Passat 3C e1*2001/116* 0307*00-23	184	235/40R18	K2b K44 K46 K56 R03	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Lim V18 S02
	184	235/40R18	K1c R02	
	184	245/35R18	K2b K44 K46 K56 R03 T88 T89	
	184	245/35R18	K1c K41 R02 T88 T89	
	184	255/35R18	K2c K44 K46 K56 R03	
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116* 0307*24-.., e1*2007/46*0502*.., e1*2007/46*0547*.. - Limousine / Variant - ab MJ 2011	77-155	215/45R18	K1a R02 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Car Lim V18 VoA S02
	77-155	225/40R18	K1a R02 T88 T92	
	77-155	225/40R18	K2b K4i K6h K6i K8e R03 T88 T92	
	77-155	235/40R18	K1c R02	
	77-155	235/40R18	K2b K4i K6h K6i K8e R03	
	77-155	245/35R18	K1c R02 T88 T92	
	77-155	245/35R18	K2c K4i K6h K6i K8i R03 T88 T92	
	77-155	255/35R18	K2c K4i K6h K6i K8i R03 T90 T94	
VW Passat 3C, 3c e1*2001/116* 0307*24-.., e1*2007/46*0502*.., e1*2007/46*0547*.. - Limousine / Variant - mit Radhaus- Verbreiterungen - ab MJ 2011	77-155	215/45R18	K1a R02 T89 T93	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Car KMV Lim V18 VoA S02
	77-155	225/40R18	K1a R02 T88 T92	
	77-155	225/40R18	K2b K4i K6h K6i K8e R03 T88 T92	
	77-155	235/40R18	K1c R02	
	77-155	235/40R18	K2b K4i K6h K6i K8e R03	
	77-155	245/35R18	K1c R02 T88 T92	
	77-155	245/35R18	K2c K4i K6h K6i K8i R03 T88 T92	
	77-155	255/35R18	K2c K4i K6h K6i K8i R03 T90 T94	

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
VW Passat Variant 3C e1*2001/116* 0307*00-23	75-147	215/45R18	K1a R02	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Car K46 K56 V18 S02
	75-147	225/40R18	K2b K44 R03 T88 T89 T91	
	75-147	225/40R18	K1a R02 T88 T89 T91	
	75-147	235/40R18	K2b K44 R03	
	75-147	235/40R18	K1c R02	
	75-147	245/35R18	K2c K44 K46 R03 T88 T89 T92	
	75-147	245/35R18	K1c K41 R02 T88 T89 T92	
	75-147	255/35R18	K2c K44 R03	
VW Passat Variant 3C e1*2001/116* 0307*00-23	184	235/40R18	K2b K44 R03	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 Car K46 K56 V18 S02
	184	235/40R18	K1c R02	
	184	245/35R18	K2c K44 K46 R03 T92	
	184	245/35R18	K1c K41 R02 T92	
	184	255/35R18	K2c K44 R03	
VW Passat W8 3BS e1*98/14*0173*.., e1*2001/116*0173*..	202	225/40R18	K2b K44 R03 T91 T92	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 B11 Car K46 Lim R21 V18 S02
	202	225/40R18	K1c K45 R02 T91 T92	
	202	255/35R18	K2c K44 K56 R03 T90	
VW Phaeton 3D, 3d e1*98/14*0189*..; e1*2001/116*0189*..; DE*2007/46*0452*..; e1*2007/46*0452*..	165-177	235/50R18	K1a R02 T01	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 B60 BnK Lim V18 W11 S02
	165-177	245/45R18	R03 T00 T96	
	165-177	245/45R18	R02 T00 T96	
	165-177	255/45R18	K1a R02 T03 T99	
	165-177	255/45R18	K2b R03	
	165-177	275/40R18	K2b R03	
	165-177	285/40R18	K2c R03 R70	
VW Scirocco 13 e1*2001/116*0471*..	90-155	225/40R18	R02	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Cpe V18 S02
	90-155	225/40R18	K2b R03	
	90-155	235/40R18	R02	
	90-155	235/40R18	K2c K42 R03	
	90-155	245/35R18	K1a R02	
	90-155	245/35R18	K2c K42 R03	
	90-155	245/40R18	K1a R02	
	90-155	245/40R18	K2c K42 K44 K56 R03	
	90-155	255/35R18	K2c K42 K44 K56 R03	
VW Scirocco R 13 e1*2001/116*0471*..	188, 195	225/40R18	R02	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Cpe V18 S02
	188, 195	225/40R18	K2b R03	
	188, 195	235/40R18	R02	
	188, 195	235/40R18	K2c K42 R03	
	188, 195	245/35R18	K1a R02	
	188, 195	245/35R18	K2c K42 R03	
	188, 195	245/40R18	K1a R02	
	188, 195	245/40R18	K2c K42 K44 K56 R03	
	188, 195	255/35R18	K2c K42 K44 K56 R03	

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
VW Tiguan 5N e1*2001/116*0450*.., e1*2007/46*0487*.. - incl. Facelift 2011 - mit Radhaus-Verbreiterungen	81-155	225/50R18	R02	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 KMV S03
	81-155	235/50R18	R02	
	81-155	245/45R18	R02	
	81-155	245/45R18	R03	
	81-155	255/45R18	R02	
	81-155	255/45R18	R03	
VW Tiguan 5N e1*2001/116* 0450*11-..; e1*2007/46*0487*02-.. - ab Facelift 2011	81-155	225/50R18	K1c R02	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 V18 S03
	81-155	235/50R18	K1c R02	
	81-155	245/45R18	K1c R02	
	81-155	245/45R18	K2b R03	
	81-155	255/45R18	K1c R02	
	81-155	255/45R18	K2b K42 R03	
VW Touran 1T e1*2001/116* 0211*00-22; e1*2007/46* 0357*00-01	66-125	225/40R18	K2b K56 R03 T88 T92	0A1 A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A16 A21 A58 Npf S02
	66-125	225/40R18	K1c R02 T88 T92	

Auflagen und Hinweise

0A1 Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

160 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1600 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06 Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5; 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 und M14x1,5; 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2" UNF bzw. 9 Umdrehungen für M14x1,25.

A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A16 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zu Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A21 Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u.ä.)

A57 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD ,Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u.ä.)

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A60 Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

Au7 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 195 kW (Audi S4).

Au9 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

B03 Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

B11 Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

B60 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.

BS8 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 365 mm an Achse 1.

BnK Die Sonderräder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

F23 Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

F24 Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).

G01 Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

G40 Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeits-messers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

G67 Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

H15 Der Federweg an Achse 2 ist durch Einbau eines Federwegsbegrenzers (15 mm) zu reduzieren.

K1a Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K1b Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K1c Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K27 An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K34 Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

K3a An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

K3c An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K43 An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

K44 An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

K46 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K4i An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K5a An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

K5b An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

K5d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

K6g An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

K6h An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

K8a An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8e An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8i An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8k An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8m An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8r An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

K8s An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

K8t An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

KMV Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

L02 Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

NBF Die Räder sind nicht zulässig für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

Npf Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig bei Fahrzeugausführungen Fun, Cross bzw. Scout. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

R02 Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

R03 Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R21 Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

R37 Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

R70 Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

S02 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

S03 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 verwendet werden.

S04 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 verwendet werden.

SeF Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).

Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T00 Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T01 Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T03 Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T83 Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T85 Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T86 Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T87 Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88 Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T90 Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T91 Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92 Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T94 Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95 Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T96 Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T97 Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T98 Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T99 Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

V00 Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

V18 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

	Vorderachse	Hinterachse
Nr. 1	205/40R18	225/35R18
Nr. 2	205/45R18	225/40R18
Nr. 3	215/35R18	255/30R18
Nr. 4	215/40R18	245/35R18, 255/35R18
Nr. 5	215/45R18	235/40R18, 245/40R18
Nr. 6	225/35R18	245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
Nr. 7	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 8	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 9	225/50R18	245/45R18, 255/45R18
Nr. 10	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
Nr. 11	235/45R18	255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
Nr. 12	235/50R18	255/45R18, 285/40R18
Nr. 13	235/60R18	255/55R18
Nr. 14	245/35R18	255/35R18
Nr. 15	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 16	245/45R18	265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 17	245/50R18	275/45R18
Nr. 18	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
Nr. 19	255/45R18	275/40R18, 285/40R18
Nr. 20	255/50R18	285/45R18
Nr. 21	255/55R18	285/50R18
Nr. 22	265/35R18	295/30R18, 315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

VoA Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

W11 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 365mm an Achse1.

W20 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 320x30 mm an Achse1.

X27 Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Hinweise zu den Sonderrädern
entfällt

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung der Sonderradtypen an Achse 1 und an Achse 2 wurden in Subang Jaya beim TUV Rheinland Malaysia Sdn. Bhd. ab August 2008 durchgeführt. Die Verwendungsprüfung fand am 28. Mai 2014 in Lambsheim statt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO.

Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 17 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2008.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 28. Mai 2014

Technischer Dienst • Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile • TÜVRheinland M

Haasis

00212031.DOC